



Kompakter A3/A4-LED-Farbdrucker mit erstklassiger Druckqualität und Medienflexibilität für den professionellen Grafikeinsatz

Der ES8441dn erreicht eine Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi und liefert Ihnen noch größere Detailschärfe, satte und lebendige Farben sowie gestochen scharfe Schrift und feine Linien. Ihre Vorteile auf einen Blick: schnelle Druckgeschwindigkeit von bis zu 35 Seiten pro Minute, besonders ergiebige Tonerkassetten für 8.600 A4-Seiten und niedrige Betriebskosten. Darüber hinaus schafft die herausragende Qualität von hochauflösenden Farbausdrucken nicht nur einen Mehrwert für Ihr eigenes Unternehmen, sondern erfüllt auch die Anforderungen Ihrer Kunden. Speziell in Designagenturen, bei Grafikern/Fotografen oder in Marketingabteilungen sind diese Merkmale ein wichtiger Pluspunkt.

Der ES8441dn basiert auf bewährter OKI LED-Technologie, auf die Sie sich immer verlassen können – darauf gewähren wir Ihnen drei Jahre Garantie, vor-Ort, mit einem Next-Day-Service.

Hochauflösende Farben für ein hervorragendes Druckergebnis

- 1.200 x 1.200 dpi Auflösung für detaillierte Ausdrücke
- A4-Farbdruckgeschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten pro Minute
- Ausdruck der ersten Seite nach 9,5 Sekunden
- Einbindung von ICC-Eingabe- und -Ausgabeprofilen sowie Druckersimulationen möglich

- Einzigartiger OKI Template Manager als Vorlagenassistent für Erstellung und In-house-Druck verschiedenster Dokumente

Ausgezeichnete Medienflexibilität

- Duplexdruck standardmäßig bis zu 220 g/m² zur Erstellung hochwertiger Werbematerialien
- Für A6 bis A3 und Banner bis zu 1.320 mm Länge
- Druck auf Papierqualitäten von 64 bis 256 g/m²
- Standardfassungsvermögen von 400 Blatt, erweiterbar auf 1.990 Blatt und max. 5 Papierwege

Steuern Sie die gewünschten Druckfunktionen mit diversen Software-Tools

- Mit Print Job Accounting überwachen bzw. steuern Sie die Druckernutzung und die jeweiligen Druckkosten in Ihrem Netzwerk
- Mobile Printing ermöglicht das Drucken von verschiedenen mobilen Endgeräten aus über ein drahtloses Netzwerk
- Mit PrintSuperVision können Sie innerhalb Ihres Netzwerkes auftretende Druckerprobleme jederzeit überwachen und beheben
- Mit dem Color Access Policy Manager entscheiden Sie, wer neben dem S/W-Druck auch die Farbdruckfunktion nutzen darf

- Die Print Release Card Solution ist eine optional erhältliche Schnittstelle für die Druckfreigabe über Smartcards
- Secure Print erlaubt zugriffsgeschütztes Drucken durch Eingabe einer PIN-Nummer über die numerische Tastatur

Konzipiert für leistungsstarken Einsatz bei geringem Verbrauch

- Kompaktes Design benötigt weniger Platz als jeder andere vergleichbare A3-fähige Drucker
- Geringerer Energieverbrauch dank OKI LED-Technologie
- Reduzierung des Stromverbrauchs auf 1 Watt dank Deep-Sleep-Funktion
- Auto-Off-Funktion zum automatischen Ausschalten aus dem Tiefschlafmodus, wenn der Drucker nicht benutzt wird (nur 0,15 Watt Energiebedarf)
- Geringerer Papierverbrauch dank Duplexdruck
- Toner-Spar-Funktion spart Toner beim Drucken in Entwurfsqualität
- S/W-Druck auch bei leeren Farbpatronen
- Ergiebige Tonerkartuschen für 10.000 A4-Seiten

A3/A4	✓
Farbe/Mono	✓
Druckt A6 bis 1.320 mm, bis zu 256 g/m ²	✓
1 bis 30 Anwender	✓



ES8441dn – Farb- und Mono-Drucker

DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	A4: 35 S./Min. Farbe, 35 S./Min. SW; A3: 20 S./Min. Farbe, 20 S./Min. SW
Zeit bis zum ersten Druck	9,5 Sekunden Farbe, 9,5 Sekunden Schwarz-Weiß
Aufwärmzeit	Bis zu 32 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 27 Sekunden nach Energiesparmodus
Prozessorgeschwindigkeit	800 MHz
KONNEKTIVITÄT UND SOFTWARE	
Konnektivität	Hi-Speed USB x 2 (1 x Typ A & 1 x Typ B), 10/100-TX Ethernet
Druckersprachen	PCL 6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.8
OS-Kompatibilität ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.7
Fortschrittliche Netzwerkfunktionen und Sicherheit	IPv6, 802.1x Authentifizierung, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS Verschlüsselung, Secure Print ² , Secure Erase ² , Data Encryption ² , MAC-Filter, IP-Filter
Utility Suite ³	Color Correct, OKI LPR ³ , PrintSuperVision.net ³ , PrintSuperVision Multiplatform ³ , Color Swatch Utility, ICC Profiles ³ , Template Manager ³ , Web Driver Installer ³ , WebPrint ³ , Print Job Accounting ³ , Print Job Accounting Enterprise, Print Job Accounting Client, Storage Device Manager ^{2&3} , PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ² , PDF Direct Utility, Color Access Policy Manager ³
SCHRIFTEN	
Druckerschriftarten	Skalierbar: 87 PCL-Schriftarten und 80 PostScript-Schriftarten, PCL Bitmap-Schriftarten, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
Barcode	Barcode mit Checksummen-Generierung
DRUCKQUALITÄT	
Auflösung	1.200 x 1.200 dpi
Funktionen	Auto Color Balance, Fotomodus über Treiber (nicht verfügbar in Mac OS und PostScript Treibern)
PAPIERVERARBEITUNG	
Fassungsvermögen	Fach 1: 300 Blätter (80 g/m ²); Mehrzweckfach: 100 Blätter (80 g/m ²)
Fassungsvermögen optionale Fächer	Fach 2: 530 Blätter (80 g/m ²); Fach 3: 530 Blätter (80 g/m ²); Fach 4: 530 Blätter (80 g/m ²)
Max. Fassungsvermögen	1.990 Blätter (80 g/m ²)
Papierformate	Fach 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Fach 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Mehrzweckfach: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 11 Umschläge (Com-10, DL, C5, C4), benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.320 mm Länge inklusive Banner); Duplex: A3, A4, A5, B4, B5; benutzerdefinierte Formate: Breite 148,5 - 297 mm Länge 182 - 431,8 mm
Papiergewicht	Fach 1: 64 - 220 g/m ² ; Fach 2/3/4: 64 - 176 g/m ² ; Mehrzweckfach: 64 - 256 g/m ² ; Duplex: 64 - 220 g/m ²
Duplexdruck	Standard
Papierausgabe	Face Down: 250 Blatt (80 g/m ²), Face Up: 100 Blatt (80 g/m ²)

ALLGEMEINE FUNKTIONEN	
Speicher	Standard RAM: 256 MB; Maximum RAM: 768 MB Optional SDHC Speicherkarte ⁴ : 16 GB
Umgebung	Temperatur/Luftfeuchtigkeit: 10°C - 32°C (17°C - 27°C empfohlen) / 20% - 80% RF (50% - 70% RF empfohlen) Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: -10°C - 43°C / 10% - 90% RF
Stromversorgung	220 - 240 V, Frequenz 50 - 60 Hz +/- 2%
Stromverbrauch	Normal: 700 W; Max: 1.400 W; Ruhezustand: 100 W; Energiesparmodus: <12 W; Deep Sleep: <1,0 W; Auto-Off: <0,15W
Geräuschpegel	Betrieb: 52 dB(A) oder weniger; Standby: 32 dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: keine Geräuschemission
Abmessungen (HxBxT)	360 x 449 x 552 mm
Gewicht ⁵	Ca. 40 kg
Auslastung	Maximum: 75.000 Seiten/Monat; Durchschnitt: 1.500 bis zu 5.000 Seiten/Monat
Gewährleistung	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf
Artikelnummer	ES8441dn: 44846309

ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)	
Speicher	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
SDHC Speicherkarte ⁴	16 GB: 44848903
2./3./4. Papierfach	44713903
Unterschrank	01321101
Untergestell mit Rollen	44853903

VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN)	
Tonerkartuschen* (10.000 Seiten)	Cyan: 44844515; Magenta: 44844514; Gelb: 44844513; Schwarz: 44844516
Bildtrommleinheit** (30.000 Seiten)	Cyan: 44844419; Magenta: 44844418; Gelb: 44844417; Schwarz: 44844420
Transportband (80.000 Seiten)	44846204
Fixiereinheit (100.000 Seiten)	44848805

* Toner: DIN A4-Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798; mit der Erstausrüstung des Druckers können 10.000 Seiten nach ISO/IEC 19798 gedruckt werden.

** Bildtrommel: durchschnittliche Lebensdauer bei A4 Seiten.

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und zur OS-Kompatibilität finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website; ²SDHC Speicherkarte erforderlich; ³Nur Windows; ⁴Secure Digital High Capacity (SDHC) Speicherkarte unterstützt bis zu 32 GB. OKI ist nicht verantwortlich für jedwede Kompatibilitätsrisiken bei Nutzung von nicht original OKI SDHC Speicherkarten; ⁵Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien.



Einfach einzigartig – 3-Jahres-Garantie

Unsere Geräte erreichen in Bezug auf die bei ihrer Herstellung verwendete Technologie und Qualität die höchsten Standards, was auch durch unabhängige Tests belegt wird. Wir sind so sehr von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir Ihnen eine Verlängerung des üblichen Garantiezeitraums auf 3 Jahre anbieten – und zwar kostenlos! Registrieren Sie einfach nur Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum, um von unserem einzigartigen All-inclusive-Angebot profitieren zu können. Garantiert von OKI! Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter: **Deutschland - www.oki.de/garantie Schweiz - www.oki.ch/garantie Österreich - www.oki.at/garantie**

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

Hansaallee 187
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 52 66 0
Fax +49 (0) 211 59 33 45
info@oki.de
WWW.OKI.DE

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

Baslerst. 15
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +041 (0) 61 827 94 94
Fax +041 (0) 61 827 94 90
info@oki.ch
WWW.OKI.CH

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)

Campus 21
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstr. A02 603
2345 Brunn am Gebirge
Tel. +043 (0) 2236/677110
Fax +043 (0) 2236/67710-999
office@oki.at
WWW.OKI.AT

